

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Żwir 2/8 mm, pochodzenie ze złoża naturalnego: "BARKOCZYN"

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kruszywo do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3. Producent: POLGRAVEL Sp. z o.o. Ul. Leśna 77, 80-209 Chwaszczyno



4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+

6. Norma zharmonizowana: PN-EN 13242+A1:2010


Jednostka lub jednostki notyfikowane: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

7. Deklarowane własności użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiar kruszywa, (d/D)	2/8	PN-EN 13242+A1:2010
Uziarnienie - kategoria	Gc85-15	
Kategorie tolerancji dotyczące typowego uziarnienia kruszywa grubego	GTc20/17,5	
Wskaźnik płaskości kruszywa grubego, (FI)	NPD	
Wskaźnik kształtu kruszywa grubego, (SI)	SI ₂₀	
Gęstość ziarn, ρ (Mg/m ³)	ρ _a = 2,63 ρ _{ssd} = 2,58 ρ _{rd} = 2,54	
Zawartość pyłów, (f %)	f ₂	
Jakość pyłów	NPD	
Procentowa zawartość ziarn przekruszonych lub łamanych oraz całkowicie zaokrąglonych w kruszywach grubych	NPD	
Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego, (LA)	LA ₂₅	
Składniki, które wpływają na stałość objętości żuźla wielkopieczowego i stalowniczego używanego jako kruszywo niezwiązane	NPD	
Nasiąkliwość, (WA ₂₄)	WA ₂₄ 2	
Klasyfikacja składników kruszyw grubych z recyklingu	Nie dotyczy	
Siarczany rozpuszczalne w wodzie w kruszywach z recyklingu	Nie dotyczy	
Siarczany rozpuszczalne w kwasie	NPD	
Siarka całkowita, (S %)	S ₁	
Składniki, które wpływają na szybkość wiązania i twardnienia mieszanek związanych hydraulicznie	NPD	
Odporność na ścieranie kruszyw grubych, (M _{DE})	NPD	
Ługowane metale ciężkie	Spełnia wartości progowe	
Uwalniane inne substancje niebezpieczne	Brak	
„Zgorzel słoneczna” bazaltu	Nie dotyczy	
Mrozoodporność, (F %)	F ₁	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Borowiec, dnia 14.07.2022

Kierownik Laboratorium - Technolog Betonu
Pełnomocnik
dla Zakładowej Kontroli Produkcji
w Zakładach Firmy POLGRAVEL

mgr inż. Adrian Gański