

POLGRAVEL	Nr dokumentu	ZZCE-BOR-16/31,5
Polgravel Sp. z o.o. Ul. Leśna 77	Wydanie	1
80-209 Chwaszczyno	Status zmian	2
NIP 5840304911	Data wprowadzenia	29/03/2023
Tytuł dokumentu	Znakowanie znakiem CE	



19

Nazwa i adres producenta	POLGRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. LEŚNA 77, 80-209 CHWASZCZYNO
Miejsce produkcji wyrobu	ZAKŁAD GÓRNICZY BOROWIEC, BOROWIEC 80-209 CHWASZCZYNO
Wyrób/nazwa kruszywa	Żwir 16/31,5 mm
Zamierzone zastosowanie/ wg zapisu w określonej normie	Kruszywa do betonu
Wyrób jest zgodny z postanowieniami normy	EN 12620:2002+A1:2008 (PN-EN 12620+A1:2010)
System zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 4

Badana cecha	Oznaczenie	Ocena zgodna z EN 12620:2002+A1:2008 (PN-EN 12620+A1:2010)
Wymiar kruszywa, (d/D)	Oznaczenie	16/31,5
Uziarnienie	Kategoria	G _c 80/20
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa grubego na sitach pośrednich	Tolerancja	G _T 15
Wskaźnik kształtu kruszywa grubego, (SI)	Kategoria	SI ₁₅
Gęstość ziarn, ρ (Mg/m ³)	Wartość deklarowana	ρ _a = 2,54 (±0,05) ρ _{ssd} = 2,53 (±0,05) ρ _{rd} = 2,52 (±0,05)
Nasiąkliwość, (WA ₂₄)	Wartość deklarowana	1,2 (±0,3)
Zawartość pyłów, (f %)	Kategoria	f _{1,5}
Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego, (LA)	Kategoria	LA ₂₅
Chlorki, (%)	Wartość deklarowana	0,01
Siarka całkowita, (S %)	Wartość graniczna	S ₁
Promieniowanie radioaktywne, (Bq/kg)	Wartość deklarowana	f _{1max} <1 f _{2max} <200
Mrozoodporność kruszywa grubego, (F %)	Kategoria	F ₁